

Nowe urządzenia do zarządzania dokumentami.

Seria imageRUNNER ADVANCE C5000

you can

Nowe urządzenia wielofunkcyjne imageRUNNER ADVANCE – wspierają obieg dokumentów i usprawniają komunikację biznesową w firmie, zapewniają wysoką wydajność pracy i wyjątkową jakość, chronią poufne informacje i są przyjazne dla środowiska.

do 51 str./min. W KOLORZE I MONOCHROMATYCZNIE
2 X RIP FIERY
DRUKOWANIE 1200 DPI
POJEMNOŚĆ PAPIERU DO 5000 ARKUSZY
ZAAWANSOWANE OPCJE WYKAŃCZANIA
KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA



Efektywność/Wydajność

- Możliwość skanowania i ponownego wykorzystania dokumentów w wersji papierowej
- Indywidualny interfejs użytkownika
- Duża prędkość skanowania
- Zaawansowane skanowanie dla aplikacji biznesowych
- Zaawansowane funkcje faksu

Wysoka jakość

- Doskonała jakość druku (1200 dpi)
- Gramatura papieru do 256g/m²
- Obsługa różnych rodzajów papieru

Bezpieczeństwo

- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa zapewniające poufność, spójność i dostępność dokumentów

Urządzenie kompaktowe i modułowe

- Wewnętrzny zszywacz
- Opcje wykańczania: tworzenie broszur i zszywanie
- Funkcja dziurkowania

Ochrona środowiska

- Spełnia normy środowiskowe
- Zbudowany z bioplastiku

Koszt

- Zintegrowane oprogramowanie uwierzytelniające
- Funkcja współdzielenia urządzenia ograniczająca konieczność stosowania dodatkowego wyposażenia

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Specyfikacja: Seria imageRUNNER ADVANCE C5000

Typ Maksymalny rozmiar oryginału	Desktop (oddzielnie skaner/drukarka)
Rozmiar kopii	A3 Kasetka 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R Dowolny rozmiar od 139,7 x 182mm do 304,8 x 457,2mm Opcja - podajnik kopert DL, ISO-B5, ISO-C5 A5R - 5RA3 (320 x 450mm), Koperty Dowolny rozmiar od 99 x 140mm do 320 x 457mm
Rozdzielczość	Podajnik ręczny Odczyt 600dpi x 600dpi Kopiowanie 600dpi x 600dpi Drukowanie 1200dpi x 1200dpi (tylko tekst/wiersze) Gradacja 256 kolorów
Szybkość kopiowania/drukowania	A4 C5051/i: 51 str./min. (czarno-białe, kolorowe) C5045/i: 45 str./min. (czarno-białe, kolorowe) C5035/i: 35 str./min. (czarno-białe, kolorowe) C5030/i: 30 str./min. (czarno-białe, kolorowe) A3 C5051/i: 26 str./min. (czarno-białe, kolorowe) C5045/i: 26 str./min. (czarno-białe, kolorowe) C5035/i: 18 str./min. (czarno-białe, kolorowe) C5030/i: 18 str./min. (czarno-białe, kolorowe)
Powiększenie	Zoom 25-400% Stały 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%
Czas pierwszej kopii	Tyby czarno-białe 4,0 sek. (model S1/45 str./min.), 5,5 sek. (model 35/30 str./min.) Tyby pełnego koloru 6,5 sek. (model S1/45 str./min.), 8,9 sek. (model 35/30 str./min.)
Czas nagrzewania Wielokrotna kopia	38 sekund
Drukowanie dwustronne Gramatura papieru	Standardowe automatyczne bezstosowe Kasetka od 52 do 209g/m ² Podajnik ręczny 52 do 256g/m ² Dwustronnie od 52 do 209g/m ²
Pojemność papieru	Standard 550 arkuszy x 2 kasety (80g/m ²) Podajnik ręczny: 100 arkuszy (80g/m ²) Opcjonalnie 550 arkuszy x 2 kasety (80g/m ²) Podajnik papieru 2 700 arkuszy (80g/m ²) Całkowita pojemność 5 000 arkuszy
Procesor	1,2GHz
Pamięć	2,5GB
Dysk twardy	80GB
Interfejs	Ethernet (1000BaseT/100Base-T/10Base-T) Bezprzewodowy LAN (IEEE802.11b/g, Opcja), USB2.0
Zasilanie	220-240V AC, 50/60Hz
Pobór mocy	Maks. 1,8kW (S1/45str./min.), maks. 1,3kW (35/30str./min.)
Wymiary (szer./dł./wys.)	620 x 760 x 982mm (z 1PDS) / 1230mm (z 1PDS i CFU) 620 x 735 x 938mm (z DADF) / 1186mm (z DADF i CFU) 620 x 735 x 826mm (z pokrywą dociskową) / 1074mm (z pokrywą dociskową i CFU)
Waga	Ok. 170kg (z 1 PDS) Ok. 153kg (z DADF)
Specyfikacja drukowania	
PDL	UFR II, PCL5c/6 (standard dla wszystkich modeli i), Adobe PostScript 3 (standard dla C5045i/C5051i)
Rozdzielczość	1200dpi x 1200dpi (tylko tekst/wiersze), 600dpi x 600dpi
Pamięć	2,5GB (wykorzystuje RAM jednostki centralnej)
Dysk twardy	80GB (wykorzystuje dysk twardy jednostki centralnej)
Procesor	Procesor Canon, 1,2GHz (wykorzystuje dysk twardy jednostki centralnej)
Czcionki PS	Roman 136
Czcionki PCL	Roman93, Bitmap10, OCR2
Obsługiwane systemy operacyjne	PCL Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7 Adobe PostScript 3 Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OS X (10.4.9 lub wersja późniejsza) UFR II Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OS X (10.4.9 lub wersja późniejsza) Mac-PPD Mac OS 9.1 lub wersja późniejsza, Mac OS X (10.2.8 lub wersja późniejsza)
Interfejs	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Bezprzewodowy LAN (IEEE802.11b/g, Opcja), USB2.0
Protokół sieciowy	TCP/IP (LPD/Port9100/WSD/IPP/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
Sterownik skanera	Sieciowy sterownik TWAIN (75 do 600dpi 24 bit - kolor/ 8 bit skala szarości /2 bit czarno-biały)
imagePASS-B1	
PDL	PCL5c/6, Adobe PostScript 3
Rozdzielczość	1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi
Pamięć	512MB+512MB (Opcja)
Dysk twardy	80GB
Procesor	Intel Celeron-M M440 1.86GHz
Czcionki PS	136 czcionek Adobe PS
Czcionki PCL	80 czcionek Agfa
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 lub wersja późniejsza
Interfejs	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB
Protokół sieciowy	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk
ColorPASS-GX300 (Opcja dla C5051)	
PDL	Adobe PostScript 3
Rozdzielczość	1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi
Pamięć	2GB
Dysk twardy	160GB
Procesor	Intel Duo Core2 Xeon E8400 2x3.0Ghz
Czcionki PS	136 czcionek Adobe PS
Czcionki PCL	Nie dotyczy
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 lub wersja późniejsza
Interfejs	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, złącze D-sub 15-pin
Protokół sieciowy	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk

Specyfikacje wysyłania (Standard)	
Szybkość skanowania (A4, 300dpi)	70 obr./min. (kolorowe/czarno-białe), 100 obr./min. dla skanowania dwustronnego przez 1PDS
Rozdzielczość skanowania	100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi
Miejsca docelowe	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM, WebDAV
Książka adresowa	LDAP, Lokalna (Maks. 1800)
Format plików	TIFF, JPEG, PDF, XPS, wysoka kompresja PDF/XPS, PDF/A-1b, Optymalizacja PDF dla sieci
Zestaw zaawansowanych funkcji uniwersalnego wysyłania-D1	
Format plików	Format Outline PDF (funkcja Trace & Smooth), Przeszukiwalny PDF/XPS Reader Extensions PDF, Office Open XML
Zestaw funkcji bezpieczeństwa uniwersalnego wysyłania-D1	
Format plików	Szyfrowany PDF, PDF/XPS z podpisem urzędnika
Czytnik obrazów kolorowych-B1	
Rozmiar papieru	A3, A4, A4R, A5, A5R
Gramatura papieru	Oryginał jednostronny 42 do 128g/m ² Oryginał dwustronny 50 do 128g/m ²
Maks. liczba oryginałów	100 arkuszy (80g/m ²) dla dwuprzbiegowego podajnika ADF dwustronnego 150 arkuszy (80g/m ²) dla 1PDS
Prędkość skanowania (maks.)	Kopiowanie z dwuprzbiegowego podajnika ADF dwustronnego A4 46 obr./min. 600dpi (kolorowe/czarno-białe) Skanowanie z dwuprzbiegowego podajnika ADF dwustronnego A4 46 obr./min. 300dpi (kolorowe/czarno-białe) Kopiowanie z 1PDS A4 51/70 obr./min. 600dpi (kolorowe/czarno-białe) Skanowanie z 1PDS A4 70 obr./min. 300dpi (kolorowe/czarno-białe) 100 obr./min. 300dpi dla skanowania dwustronnego
Wymiary (szer./dł./wys.)	Dwuprzbiegowy podajnik 620 x 536 x 137mm ADF dwustronny 1PDS 618 x 603 x 180mm
Waga	Dwuprzbiegowy podajnik Około 8,7kg ADF dwustronny 1PDS Około 26,8kg
Dodatkowy podajnik papieru AD1	
Typ	2 przednie kasety dopasowalne
Rozmiar papieru	305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R Dowolny rozmiar od 139,7 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm
Gramatura papieru	52 do 209g/m ²
Pojemność papieru	550 arkuszy (80g/m ²) x 2 kasety
Wymiary (szer./dł./wys.)	620 x 700 x 251mm
Waga	Około 27,5 kg
Magazyn papieru B1	
Rozmiar papieru	A4
Gramatura papieru	52 do 163g/m ²
Pojemność papieru	2 700 arkuszy (80g/m ²)
Wymiary (szer./dł./wys.)	372 x 603 x 473mm
Waga	Około 37 kg
Wewnętrzna wykańczarka A1	
Liczba tac	Jedna taca (druga taca w opcji)
Pojemność tacy	A4, A5, A5R A4-A5R: 500 arkuszy A3, A4R A3, A4R: 500 arkuszy
Pozycja zsywacza	W rogu, podwójnie
Wydajność zsywacza	A4: 50 arkuszy A3: 30 arkuszy
Wymiary (szer./dł./wys.)	865 x 540 x 234mm
Waga	Około 11,5 kg (ok. 13 kg z opcjonalną tacą)
Zsywacz C1/Moduł wykańczania grzbietowego	
Liczba tac	2 tace
Pojemność tacy	A4, A5, A5R 1300 na tacy górnej, 1700 na tacy dolnej A3, A4R 650 na tacy górnej, 650 na tacy dolnej
Pozycja zsywacza	W rogu, podwójnie, zsywanie broszury (tylko Wykańczarka broszur)
Wydajność zsywacza	A4 50 arkuszy (80g/m ²) A3, A4R 30 arkuszy (80g/m ²)
Specyfikacja zsywania broszur (Tylko wykańczarka broszur)	Rozmiar papieru 305 x 457mm, A3, A4R Wydajność zsywacza 1 do 16 arkuszy (64 strony, 52-81g/m ²) 1 do 10 arkuszy (40 stron, 82-105g/m ²)
Wymiary (szer./dł./wys.)	Zsywacz 677 x 646 x 1097mm Wykańczarka broszur 789 x 646 x 1097mm
Waga	Zsywacz Około 46kg Wykańczarka broszur Około 75kg
Wposażenie opcjonalne	
	Skaner kolorowy B2, Pokrywa drukarki C1, Zestaw do bezpośredniego drukowania H1, Karta druku kodów kreskowych D1, Zestaw usuwania danych C1, Zestaw szyfrowania i monitorowania danych dysku twardego C1, Oprogramowanie do szyfrowania druku D1, Zabezpieczający znak wodny B1, Oprogramowanie dostępu do Internetu H1, Zabezpieczający znak wodny B1, Karta IPsec B2, dysk twardy 2,5cala/80GB C1, dysk twardy 2,5cala/250GB D1, Wyjmowalny twardy dysk AC1, Zestaw blokowania skanowania dokumentów A1, Karta faksu Super G3 AE1, Karta drugiej linii faksu Super G3 AE1, Karta Elektronicznego Podpisu Użytkownika przy wysłaniu uniwersalnym C1, Zestaw do zdalnej obsługi faksu A1, Cokół, Podajnik do kopert D1, Podajnik do zakładek B1, Taca na dokumenty J1, Wewnętrzna taca dwukierunkowa F1, Zewnętrzny dziurkacz dwuotworowy B1, Zewnętrzny dziurkacz dwu- i cztero-otworowy B1, Zewnętrzny dziurkacz czterotworowy B1, Dodatkowa taca wewnętrznej wykańczarki A1, Taca uniwersalna A1, Przelącznik z kluczem A2, Przystawka z czytnikiem kart do kopiowania B1, Czytnik kart C1, Karta oprogramowania do zdalnej obsługi B1, Zestaw pomocy głosowej F1, Zestaw do sterowania głosowego C1, Port USB B1, Multimediálny czytnik/nagrywarka A1.
Niniejsza ulotka i specyfikacje produktu zostały opracowane przed wprowadzeniem produktu na rynek. Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Zatem nie składa się żadnych oświadczeń ani nie udziela się żadnych gwarancji, czy to wyraźnych czy dorozumianych, co do przydatności tego produktu dla określonych celów. W żadnym wypadku informacje zawarte w niniejszej broszurze nie stanowią części naszych warunków sprzedaży. Zaleca się sprawdzenie aktualnej specyfikacji przed samym zakupem. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich producentów na poszczególnych rynkach i/lub w krajach.	

you can
Canon

Canon Polska Sp. z o.o.

ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa
tel. +48 22 430 60 13
faks +48 22 430 60 11
http://www.canon.pl
e-mail: canon@canon.pl

